

C300 - CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA



Indicação: Para uso com talabartes ou trava quedas, em sistemas de retenção de queda, em diversos cenários industriais que demandam trabalho em altura.

Versões: Inox, engate rápido e dielectric.

Certificação: Possui certificação compulsória em terceira parte, atendendo ao escopo das normas técnicas (ABNT NBR 15836 e ABNT NBR 15835), e atendendo a NR 6.

Performance: Indicado para impactos abaixo de 6 kN em pessoas com até 140 kg, atendendo ao requisito da NR 35.

Carga mínima de ruptura: 15kN.

Garantia: 1 ano

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação, atrelada a inspeção anual.

CA 49335

	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL
ENGATE PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDA	02	DORSAL (A) PEITORAL (A/2 + A/2)	ALÇAS DE FITA EM POLIÉSTER
ENGATE PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO	02	LATERAIS	ARGOLA DE AÇO GALVANIZADO
ENGATE PARA SUSTENTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO	02	OMBROS	ALÇAS DE FITA EM POLIÉSTER
FIVELA DE AJUSTE	05	-PERNAS -CINTURA -OMBROS	AÇO GALVANIZADO

TAMANHO	CINTURA	COXA
0	de 60 a 90	de 45 a 60
1	de 70 a 110	de 50 a 70
2	de 80 a 130	de 55 a 80

Entre em contato com a ALTECO para maiores informações do produto e outras orientações técnicas sobre as formas de utilização.
AMZ e AMZPRO são marcas registradas pela empresa ALTECO.

ATENÇÃO! Este produto foi desenhado unicamente para trabalho em altura. Esta é uma atividade que envolve riscos e você é responsável por suas próprias ações e decisões. Esteja ciente da forma segura de utilização deste equipamento.

V 10 01 24