


R500 - TRAVA-QUEDA RETRÁTIL



Indicação: Para uso com cinturão de segurança como parte de um sistema de retenção de quedas.

Certificação: Possui certificação compulsória em terceira parte, atendendo ao escopo das normas técnicas (**ABNT NBR 14628**), e atendendo a **NR 6**.

Performance: Indicado para impactos abaixo de **6 kN** atendendo aos requisitos da **NR 35**.

Temperatura de utilização: - 30°C a + 50° C

Carga mínima de ruptura: 15 kN

Garantia: 1 ano

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação, atrelada a inspeção anual.

	CONECTOR (CINTO)	ABS	LINHA RETRÁTIL	CARÇAÇA	CONECTOR (ANCORAGEM)	PESO	TAMANHO	UTILIZAÇÃO
TRAVA-QUEDA RETRÁTIL R500	-01 CONECTOR -CLASSE "T" -EM AÇO -DESTORCEDOR -INDICADOR DE QUEDA	NÃO SE APLICA	-CABO DE AÇO -DIÂMETRO 4,5 mm	-EM POLÍMERO SINTÉTICO -COM DESTORCEDOR -SISTEMA DE ABSORVEDOR DE ENERGIA INTERNO	-01 CONECTOR -CLASSE "B" -DUPLA TRAVA -EM AÇO	4 kg	10 METROS	ACIMA DA CABEÇA: MÁXIMO 140 kg

Entre em contato com a **ALTECO** para maiores informações do produto e outras orientações técnicas sobre as formas de utilização.

AMZ e **AMZPRO** são marcas registradas pela empresa **ALTECO**.

ATENÇÃO! Este produto foi desenvolvido unicamente para trabalho em altura. Esta é uma atividade que envolve riscos e você é responsável por suas próprias ações e decisões. Esteja ciente da forma segura de utilização deste equipamento.

V 10 01 24